


BIVIO 645-101030519120

BIVIO W SPOT LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en aluminium, noir mat, RAL 9005, abat-jour en toile de lin gris, angle de rayonnement 12°, émission direct/indirect, avec driver, gradation: non dimmable, IP20 fixation asymétrique, avec lampe de lecture



## **ILLUSTRATION**



COURBE PHOTOMÉTRIQUE



## **DONNÉES TECHNIQUES**

Puissance système [W] Source lumineuse AGL D45 ECO 30W Nbre de sources 1x E14 Douille Flux lumineux [lm] 130 Température de couleur [K] IRC 3000K >80 Optique abat-jour en toile de lin Driver avec driver

Optique abat-jour en toile de Driver avec driver Gradation non dimmable Emission de lumière direct/indirect Angle de rayonnement [°] 12° Tension [V] 220-240V 50/60Hz Matériel aluminium

Hauteur [mm] 203
Diamètre [mm] 230
Indice de protection [IP] IP20
Classe de protection Classe de protection IP0ids net [kg] 0,65

Couleur luminaire noir mat 9005
Couleur verre/abat-jour gris
N° EAN 9010506723625
Durée de vie [h] 50 000
Cl. d'efficacité énergétique E

 $\epsilon$ 

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur : +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.