


Plafonnier ModuDisc 600, blanc mat

- CCTS 3000K / 4000K
- Commutateur de puissance 38 W / 55 W
- Rétroéclairage activable avec deux niveaux de luminosité (commutateur situé à l'arrière du luminaire)
- Installation à fleur du plafond ou légèrement en retrait pour un rétroéclairage
- intensité réglable via DALI2/Push-Dim



Conditions d'utilisation

Couleur	blanc mat	UGR	UGR<19
Matériau du boîtier	Métal	Efficacité énergétique	D
Matériau de la couverture	Polycarbonate	Watt Switch	Watt-Switch
Diamètre extérieur	600 mm	Watt	38W, 55W
Hauteur de construction	79 mm	Type de variateur / contrôle	DALI2/Push-Dim
Source de lumière	LED	Tension d'entrée	220-240
Sources lumineuses	fixe	Classe de protection	I
Lumen	5000lm, 7 050 lm	Protection IP	IP20
Commutateur CCT	Commutateur CCT	Protection IK	IK06
Température de couleur	3000K, 4000K	Marque de certification	Signe MM
Angle de diffusion	90 °	Garantie	24 mois
Indice de rendu des couleurs	Ra>90	Poids	5.6 kg

Conditions d'utilisation / Informations

Contenu de la livraison

- Plafonnier
- Gabarit pour les trous de perçage

Informations

- Grâce à la plaque de montage modulaire, le luminaire peut être installé soit directement (sans espace) au plafond, soit en saillie, à environ 1,5 cm du plafond.